

Lavavetreria SMEG modello GW2145

Lavavetreria SMEG modello GW2145

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9137.99



Descrizione

La Lavavetrerie Smeg GW2145, versione con dimensioni ridotte, e' in grado di eseguire cicli di disinfezione termica a 95°C con mantenimento costante della temperatura per 10 minuti. La disinfezione termica ha effetto battericida, fungicida e virus debellante, inclusi HBV ed HIV: e' un processo sicuro ed ecologico consigliato per ogni ciclo di lavaggio a tutela degli operatori che dovranno maneggiare gli strumenti.

GW2145 e' realizzata completamente in acciaio inox. Opera su 2 piani di lavaggio, dispone di 9 programmi (piu' 6 programmi liberi), di un pratico display digitale per la visualizzazione dei parametri principali (tempo e temperatura).

Modello standard con raccordo per sfiato vapori collegabile in cappa per eliminazione di odori o se vengono lavate sostanze irritanti o pericolose.

Dispone di una pompa peristaltica per il prelievo diretto dalla tanica del detergente acido (0-250 ml) e di un distributore a sportello del detergente alcalino in polvere, la possibilita' di alimentare la macchina con acqua demineralizzata per migliorare le prestazioni dell'ultimo risciacquo ed infine,

di un innovativo sistema di blocco-porta elettrico. Questo sistema impedisce l'apertura accidentale dello sportello durante le fasi di lavaggio garantendo la massima sicurezza per gli operatori e favorisce l'asciugatura dello strumentario effettuando in automatico l'apertura della porta a fine ciclo.

Il modello e' dotato di addolcitore dell'acqua di lavaggio a rigenerazione volumetrica, utilizza acqua di nuovo prelevamento in ogni fase ed ha un ottimo isolamento termoacustico.

Caratteristiche:

- Lavaggio fino a 95°C - Disinfezione termica.
- Programmazione elettronica: 9 programmi preimpostati + 6 programmi liberi.
- Controllo elettronico a microprocessore programmabile.
- Porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC.
- Asciugatura termodinamica attiva.
- Dosatore detergente alcalino in polvere a sportello.
- Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido.
- Possibilita' di installare fino a 1 pompa peristaltica addizionale.
- Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L.
- Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304.
- Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche.
- Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino.
- Collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata.
- Blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore.

Fornita con cavo senza spina, predisposta per installazione fissa.
Allacciamento elettrico 1P+N 230V 50Hz 3.3kW max spina shuko.
Viene fornita con 2 cestelli di base D-CS1 E D-CS2.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/3300

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 450x620x850

Peso (kg): 61

Dimensioni interne (LxPxH mm): 380x480x590

Display: Digitale a due cifre, a segmenti con spie di controllo

Rumorosità (dB-A): 50

Consumo acqua (l): 40 (massimo)

Fasi programmabili: 15 (9 programmabili-6 liberi)

Pompa di ricircolo (l/min): 200

