

ECO 6 Termoreattore a 6 posti per la analisi del COD con la possibilità di impostare temperatura (fin

ECO 6 Termoreattore a 6 posti per la analisi del COD con la possibilità di impostare temperatura (fin



Identificativi Prodotto

Reference: 22.2500.88

Descrizione

Termoreattore ECO 6 a 6 posti per l'analisi del COD.

Caratteristiche principali:

- 20 programmi personalizzabili con diversi parametri di lavoro
- Temperatura di esercizio fino a 200 °C per ECO 6
- Aumento del timer di lavoro fino a 999 minuti
- 2 lingue software (inglese e italiano)
- Possibilità di abilitare o disabilitare le segnalazioni acustiche
- Possibilità di abilitare o disabilitare la funzione blackout: se è abilitata e quando si verifica un blackout l'alimentazione viene ripristinata, il ciclo di lavoro si riavvia automaticamente

- Contatori del numero di analisi effettuate e del tempo di funzionamento dell'elemento riscaldante
- Menù di servizio riservato ai soli tecnici autorizzati

ECO 6 COD è stato originariamente progettato per utilizzare provette relativamente grandi ($\varnothing$ 42 mm) processando fino a 6 x 200 ml, ma grazie al riduttore può essere utilizzato anche con 18 provette di 16 mm o 6 di 22 mm. Questo rende ECO 6 molto versatile e flessibile, in quanto è in grado di lavorare i campioni secondo diversi metodi.

La termoreazione in piccole provette riduce al minimo il consumo di reagenti e riduce lo spazio e le attrezzature necessarie ad un unico blocco reattore che lavora su più campioni contemporaneamente. ECO 6 è adatto per eseguire un'analisi COD in breve tempo, in soli 30 minuti con un'alta temperatura di digestione (160°C)

Lo strumento viene reso operativo dagli accessori a completamento, da acquistare separatamente (vedere Accessori).

A00000145 codice CDL 23.2320.88

A00001041 codice CDL 23.2325.88

A00001042 codice CDL 23.2330.88

A00001043 codice CDL 23.1730.88

A00001045 codice CDL 23.2335.88

Dati Tecnici

Temperatura (° C): ambiente÷+200

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 115-230/50-60/700

Dimensioni (LxPxH mm): 198x319x132

Peso (kg): 5,6

Stabilità (° C): $\pm 0,5$

Precisione: ± 1

Numero di posti campioni: 6 posizioni ($\varnothing$ 42 mm)

Tempo di reazione: 0÷199 min / continuo