

Termoreattore a 16 posizioni per la analisi del COD VELP con la possibilità di impostare temperatura

Termoreattore a 16 posizioni per la analisi del COD VELP con la possibilità di impostare temperatura

Identificativi Prodotto

Reference: 22.2510.88



Descrizione

Termoreattore ECO 16 per analisi del COD, fanghi, per la determinazione di fosforo totale, cromo totale e altre analisi per decomposizione

Caratteristiche principali:

- 20 programmi personalizzabili con diversi parametri di lavoro
- Temperatura di esercizio fino a 165 °C
- Aumento del timer di lavoro fino a 999 minuti
- 2 lingue software (inglese e italiano)
- Possibilità di abilitare o disabilitare le segnalazioni acustiche
- Possibilità di abilitare o disabilitare la funzione blackout: se è abilitata e quando si verifica un blackout

l'alimentazione viene ripristinata, il ciclo di lavoro si riavvia automaticamente

- Contatori del numero di analisi effettuate e del tempo di funzionamento dell'elemento

riscaldante

- Menù di servizio riservato ai soli tecnici autorizzati

ECO 16 inoltre:

- può essere utilizzato con 14 provette di 16 mm e 2 di 22 mm. La termoreazione in piccole provette riduce al minimo il consumo di reagenti e riduce lo spazio e le attrezzature necessarie ad un unico blocco reattore che lavora su più campioni contemporaneamente.
- è adatto per eseguire un'analisi COD in breve tempo, in soli 30 minuti con un'alta temperatura di digestione (160 °C).
- possiede anche una calotta trasparente per la copertura delle provette che offre un controllo visivo costante del campione.

Dati Tecnici

Temperatura (° C): Ambiente $\pm$ 160

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 115-230/50-60/550

Dimensioni (LxPxH mm): 168x269x110

Peso (kg): 3,8

Stabilità (° C): $\pm$ 0,5

Numero di posti campioni: 14 (Ø 16 mm) + 2 (Ø 22 mm)

Tempo di reazione: da 0 a 199 minuti o in continuo