

Incubatore refrigerato VELP modello FOC120I Connect

Incubatore refrigerato VELP modello FOC120I Connect

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9807.99



Descrizione

L'incubatore frigotermostato (Classe A) serie **FOC I** garantisce connettività ad alti livelli e una temperatura costante grazie alla porta trasparente contenuta ed all'innovativo Auto-Tuning.

Inoltre grazie a Velp Hermes non sono più necessari cavi. La piattaforma ERMES permette la riduzione delle operazioni di routine grazie al controllo in real-time del FOC Connect ovunque ci si trovi con notifiche e alert immediati che permettono di essere sempre informati sullo stato delle analisi e grazie all'interruzione da remoto si avrà il totale controllo dei processi garantendo la massima sicurezza.

Caratteristiche principali:

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).

- Sistema di raffreddamento eco-friendly in classe energetica A .
- Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile.
- Sistema di termoregolazione Auto-Tuning.
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata.
- Bassi costi di esercizio.
- Prese interne per alimentare i dispositivi (2 per FOC 200I).
- Interfaccia digitale intuitiva grazie a tre tasti per facilitare l'impostazione dello strumento.
- Accetta 2 sistemi respirometrici VELP (2 sistemi di sensori BOD 6, o 1 sistema di sensori BOD 10) per FOC120I e 4 sistemi respirometrici per FOC 200I (4 sistemi di sensori BOD 6, o 1 sistema di sensori BOD 10).
- Monitoraggio costante secondo la BPL (Buona pratica di laboratorio).
- Recording time impostabile (in caso di connessione ad Hermes o TempSoft™).
- Il Software opzionale TempSoft™ incorpora soglie di allarme alto/basso.
- Calibrazione semplice e veloce.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/120

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 540x550x912

Peso (kg): 36

Volume (l): 109

Dimensioni interne (LxPxH mm): -

Display: Wi-Fi, 2 x RS485

Classe di sicurezza: -

Interfaccia: Wi-Fi, 2 x RS485

Campo di temperatura (° C): 3,0÷50,0

Ripiani grigliati (forniti/max n): 2/2

Accuratezza nel tempo a 37° C (° C): ±0,5

Uniformità nello spazio a 10 e 37° C (° C): -/±0,5