

Agitatore magnetico riscaldante VELP con piastra in ceramica modello AREC 7 per applicazioni di lab

Agitatore magnetico riscaldante VELP con piastra in ceramica modello AREC 7 per applicazioni di lab

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9973.99



Descrizione

AREC 7 Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica è progettato per le applicazioni di laboratorio che richiedono un'impostazione precisa della temperatura della piastra di riscaldamento e un'agitazione potente. La soluzione ideale per le titolazioni o la preparazione di campioni e soluzioni tampone.

Caratteristiche principali:

- Garantisce massima omogeneità, efficienza termica e stabilità della temperatura.
- E' in grado, grazie al potente motore e all'accoppiamento magnetico, di agitare volumi fino a 15 litri (H₂O)
- Agita soluzioni acquose da 50 fino a 1500 rpm ed è pertanto ideale per qualsiasi tipo di applicazione, sia a basse che ad alte velocità.
- Il controllo elettronico adatta la velocità di agitazione ai cambiamenti di viscosità del

campione.

- Garantisce un elevato livello di sicurezza e protezione per gli operatori di laboratorio.

Altre caratteristiche:

- La struttura in tecnopolimero è resistente agli agenti chimici ed è accuratamente progettata in modo che le fuoriuscite accidentali di liquidi non raggiungano le componenti elettroniche.
- La piastra riscaldante in ceramica è estremamente resistente e facile da pulire, ideale per applicazioni che richiedono l'utilizzo di acidi, basi e solventi.
- Il display digitale luminoso ad alta leggibilità permette di settare e monitorare costantemente la temperatura in un range che arriva fino a 550 $\pm 1/2$ °C.
- L'interfaccia intuitiva assicura un'eccellente leggibilità delle condizioni di lavoro. Un apposito indicatore luminoso a LED bianco segnala che l'agitazione è in corso.

L'agitatore magnetico riscaldante **AREC** presenta un design innovativo che garantisce il massimo comfort sia sul bancone del laboratorio che sotto cappa.

Necessita di ancorette magnetiche Ø8x40 mm (non incluse)

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C): 550

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50-60 / 800

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 203x344x94

Peso (kg): 3,5

Dimensioni piastra (mm): 180x180

Velocità (rpm): 50÷1500

Volume trattabile (l): 15