

Termometro portatile a raggi infrarossi digitale con doppia misura modello TM-969

Termometro portatile a raggi infrarossi digitale con doppia misura modello TM-969

Identificativi Prodotto

Reference: 22.7968.99



Descrizione

Termometro portatile senza contatto a radiazione infrarossa con puntamento laser con doppio punto per una chiara definizione della zona di misura.

Emissività regolabile da 0,1 a 1,00 (pre-impostata a 0,95).

Ingresso ausiliario per Termocoppia K.

Display a LCD ad alto contrasto retroilluminato; allarmi visivi ed acustici per i valori di MAX e MIN programmabili da tastiera; indicazione: valore misurato, min, max, delta T, emissività, hold e batteria scarica.

Fornito completo di valigetta di trasporto.

Certificabile DKD/ACCREDIA per confronto con sonda certificata.

Dati Tecnici

Peso (g): 386

Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V AAA alcaline

Precisione (° C): ± 1 (+15÷+35° C)

Dimensioni (LxPxH mm): 203x197x47

Peso (kg): 386

Range temperatura (° C): -30÷+1000 (-64÷+1400 con termocoppia K)

Rapporto D:S: 50:1

Tempo di risposta (s):

Risoluzione del display (° C): 0,1 (1000° C, con termocoppia K)