

Vasca ad ultrasuoni SONICA serie S3 modello M 1200

Vasca ad ultrasuoni SONICA serie S3 modello M 1200

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8180.99



Descrizione

La nuova serie SONICA S3 racchiude quanto di meglio si possa richiedere da un apparecchio di lavaggio ad ultrasuoni. Caratterizzata da un nuovo design dei pannelli di comando. La nuova grafica e' stata concepita per consentire un'immediata comprensione del funzionamento della macchina.

Il sistema di pulizia di precisione ad ultrasuoni rappresenta il modo piu' economico e rapido per la perfetta rimozione di oli, grassi, limature, piccoli trucioli, polveri dalle superfici, biofilm, residui organici nei seguenti usi ed applicazioni:

- Industria meccanica e sgrassaggio.
- Industria elettronica.
- Laboratori chimici.
- Lavaggio campioni metallografici, ceramici e mineralogici.

- Manutenzione delle armi.
- Industria orafa e orologiaia.
- Dentale/medicale e controllo infezioni.

Dotati di tecnologia Sweep System: la frequenza di uscita del generatore di ultrasuoni e' modulata intorno ad una frequenza centrale, pertanto i trasduttori che lavorano alla frequenza di 40 kHz sono modulati con una frequenza tra i 39 e i 41 kHz. Questa modulazione in frequenza offre seguenti vantaggi:

- Riduce sensibilmente i tempi di lavaggio.
- Previene il danneggiamento di parti delicate da pulire.
- Riduce gli effetti delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.
- Migliora i risultati di pulitura e facilita la cavitazione ultrasonora nei liquidi che difficilmente cavitano con i sistemi tradizionali ad ultrasuoni.
- Facilita il passaggio delle onde ultrasonore attraverso le maglie del cestello e degli oggetti da pulire.

Della serie SONICA i modelli "M" sono i piu' semplici e dispongono di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti piu' posizione infinito.

Caratteristiche principali:

- Nuovi trasduttori piezoelettrici ad alta potenza e nuovi generatori ad ultrasuoni dotati dell'innovativa tecnologia di oscillazione Sweep System per una cavitazione ottimale delle soluzioni detergenti
- Struttura e' in acciaio inox con finitura superficiale speciale.
- Raccordo dello scarico in acciaio inox saldato con tecnologia TIG per una perfetta tenuta.
- Tutti i modelli sono dotati di robuste maniglie per il trasporto.

Gli accessori: coperchio in acciaio inox, cestello rettangolare a rete in acciaio inox, altri accessori e detergenti non sono compresi nella fornitura della vasca ad ultrasuoni.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/80

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 180x165x260

Peso (kg): 2,2

Capacità della vasca (l): 1,9

Timer: analogico, 15 min

Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm): 140x150x100

Frequenza di lavoro (KHz): 40±5%



Regolazione potenza: -

Riscaldamento (° C): -

Rubinetto di scarico: -