

Camera climatica refrigerata MEMMERT modello ICH 110 108 litri

Camera climatica refrigerata MEMMERT
modello ICH 110 108 litri



Identificativi Prodotto

Reference: 22.8321.99

Descrizione

Le camere climatiche refrigerate Memmert serie ICH sono particolarmente adatte per prove di stabilità e fotostabilità in accordo alle normative ICH, nei campi farmaceutico, alimentare e cosmetico. I vari modelli Memmert ICH possono essere ordinati nelle versioni Standard con controllo di temperatura e umidità (ICH) e nella versione L (ICH L) con in più il sistema di illuminazione.

Costruite in acciaio, montano doppie porte: esterna in acciaio e isolata, l'interna in vetro per osservare i campioni senza alterare l'atmosfera interna. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Il modello ICH 750 ha due doppie porte. Tutti i modelli sono montati su ruote con freno. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.

Caratteristiche:

- 2 sensori di temperatura PT100 a 4 fili.
- Dal pannello di controllo (ControlCOCKPIT) si possono impostare i valori di temperatura, umidità, area climatica, lingua, programmi di lavoro, ecc.
- Protezione di sovratemperatura fissa meccanica TB1 ed elettroniche TWB o TWB selezionabili dall'utente.
- Software AtmoCONTROL per la gestione e programmazione completa, fornito in chiavetta USB utilizzabile anche con connessione Ethernet (sul retro). Memoria in caso di blackout.

Modelli ICH L completi di sistema di illuminazione(T7). Inoltre si possono scegliere 3 sistemi di illuminazione aggiuntivi:

- Illuminazione con 4 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K) e 2 lampade UV (315-400 nm) in accordo a ICH Q1B option 2, per una intensità di circa 8.000 Lux.(T72).
- Illuminazione con 6 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K) (T81/T82)
- Illuminazione con 6 lampade UV (315-400 nm) (T01/T02).

Certificato standard di calibrazione per +10° e +37° C e per 60% RH a +30° C.

Dati Tecnici

Modello: Standard

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1350

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 745x634x1233

Intervallo della temperatura (°C): -10÷+60

Volume (l): 108

Dimensioni interne (LxPxH mm): 560x400x480

Classe di sicurezza: TB 1/TWW 3.3/TWNB 2

Peso netto (kg): 109

Ripiani (forniti/massimo): 2/5

Temperatura (° C) con controllo dell'umidità: +10÷+60

Temperatura (° C) senza controllo dell'umidità: -10÷+60

Campo di regolazione umidità (rH %): 10÷80

Campo di regolazione CO2 (%): -