

Unità di aspirazione BUCHI modello K-415 TRIPLESCRUB

Unità di aspirazione BUCHI modello K-415
TRIPLESCRUB

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8422.99



Descrizione

Con il nuovo Büchi Scrubber K-415 e' possibile l' aspirazione, la neutralizzazione e la filtrazione, in modo ecologico ed affidabile, dei fumi e dei vapori acidi liberati durante l'analisi Kjeldahl, le sintesi o in altri processi.

Il funzionamento avviene senza pompa a getto d'acqua, con conseguente risparmio d'acqua potabile (la sola acqua richiesta e' per il refrigerante, se presente).

La potente pompa a membrana e' in grado di neutralizzare i vapori prodotti da digestori sei, dodici, o venti posti. Il volume della soluzione di lavaggio e' di 3 litri.

E' assicurata una grande efficacia grazie alla vasta superficie di contatto gas/liquido.

Risparmio di costi garantito da:

- Controllo automatico dell'acqua di raffreddamento per i modelli Scrubber ECO
- Completa gestione dello scrubber dal digestore-nessuna corrosione a causa dei fumi
- Massima efficienza di neutralizzazioni grazie a speciali dischi diffusori.

La modularità di questa unità la rende disponibile in varie versioni e, con gli accessori opzionali, permette due, tre o quattro stadi di abbattimento.

- Lo stadio di condensazione opera una pre-separazione dei fumi acidi e del vapore acqueo, impedendo il surriscaldamento e l' aumento di volume della soluzione di lavaggio e prolungando la durata della soluzione stessa.
- Lo stadio di neutralizzazione permette la neutralizzazione dei gas acidi o alcalini da parte di una soluzione di lavaggio specifica.
- Lo stadio di assorbimento trattiene la maggior parte delle particelle indesiderate con un filtro carbone attivo granulato ed ha funzione di post-condensazione di aerosol.
- Lo stadio di reazione permette di effettuare reazioni specifiche di ossido-riduzione o formazioni di composti.

Modello K-415 TripleScrub ,indicato per la neutralizzazione di fumi e vapori acidi provenienti da mineralizzazione di prodotti con contenuto di acqua superiore al 20% o per elevati carichi di lavoro.

Costituito dallo stadio di neutralizzazione, dallo stadio di assorbimento e dallo stadio di precondensazione.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/140

Dimensioni (LxPxH mm): 347x417x526

Peso (kg): 11,2

Portata aspirazione (l/min): 32