

Omogeneizzatore a lame rotanti KINEMATICA modello MICROTRON® MB 950G



Omogeneizzatore a lame rotanti KINEMATICA
modello MICROTRON® MB 950G

Identificativi Prodotto

Reference: 22.A002.69

Descrizione

L'omogeneizzatore a lame rotanti MICROTRON® MB 950G è particolarmente adatto per la miscelazione intensiva, la dispersione, l'omogeneizzazione, l'emulsione e anche la frantumazione di materiali facili da tagliare allo stato secco. Facile maneggiabilità, elevata sicurezza dell'utilizzatore ed efficienza sono la garanzia per risultati di macinazione di successo.

Caratteristiche principali:

- Regolazione fluida della velocità di rotazione con interruttore on/off integrato
- Regolazione della velocità di rotazione con compensazione del carico
- Commutazione dell'accessorio di miscelazione e del coperchio di protezione senza attrezzi
- Funzionamento possibile solo con coperchio di sicurezza e coperchio in posizione
- Varietà di design dei contenitori dei campioni
- Attacco rapido antivibrante

- Motore molto silenzioso con raffreddamento a ventilazione integrato
- Protezione integrata dal carico, dal calore e dal blocco

Sono disponibili diversi contenitori di vetro da avvitare al gruppo lame MB 550 (serie MBA ordinabili a parte come accessori) e calotte di protezione (indispensabili per il funzionamento con il contenitore di miscelazione MBA).

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm): 190x245

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/950

Volume (ml): 125,250,500,1000

Temperatura di esercizio (° C): 0÷40

Peso (kg): 4,4

Classe di protezione: IP 20

Velocità (rpm): 1000÷14000

Timer: -

Materiale contenitore: vetro borosilicato

Posizioni interruttore: Accensione, regolazione continua, spegnimento