

Conduttimetro da banco con cella 2301T e sensore di temperatura integrato modello COND 50 VIOLAB

Conduttimetro da banco con cella 2301T e sensore di temperatura integrato modello COND 50 VIOLAB

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9719.99



Descrizione

Conduttimetro da banco professionale **COND 50 VIOLAB** con innovativo display LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di regolazione della luminosità.

Caratteristiche principali:

- Misura di Conducibilità, TDS, Salinità e visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica della conducibilità fino a 5 punti (84; 147; 1413 µS e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15...30 °C) e costante di

cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10).

- Indicazione con icone dei valori tarati. Indicatore di stabilit  della misura e possibilit  di selezionare 3 livelli di stabilit .

Completo di cella di conducibilit  2301T con sensore di temperatura integrato, cavo 1 m. Fornito di serie: Stativo portaelettrodi, standard di conducibilit , alimentatore e istruzioni per l'uso.

Dati Tecnici

Calibrazione: S 

Compensazione temperatura (  C): 0,0...100,0

Peso (g): 380

Precisione EC: $\pm 2\%$ f.s.

Risoluzione EC: 0,01 - 0,1 - 1 μS / 0,01 - 0,1 mS

Scala EC: 0,00 ... 200 mS

Dimensioni (LxPxH mm): 160 x 140 x 45