

Termometro portatile TEMP 7 VIO NTC con sonda Termistore NT7P con punta a penetrazione

Termometro portatile TEMP 7 VIO NTC con
sonda Termistore NT7P con punta a
penetrazione

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9984.99



Descrizione

Il termometro **TEMP 7 VIO NTC**, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza.

I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo.

L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena.

Funzioni Min-Max-Hold.

Più accurato di una termocoppia e più veloce di una PT100, il termometro **Temp 7 Vio NTC** è l'ideale per misurazioni veloci in un campo di lavoro ristretto.

Molto pratico, adatto all'industria alimentare, per controllare il settore della climatizzazione, impianti HAVC o quando è importante avere un buon rapporto qualità/prezzo.

Altre caratteristiche:

- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile)
- Display LCD a colori retroilluminato
- Grado di protezione IP 56
- Indicatore stabilità lettura
- Ingressi Singolo connettore CINC/ RCA

Tutti gli strumenti vengono forniti in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

Dati Tecnici

Peso (g): 400

Alimentazione: 3x1,5 batterie tipo AA

Precisione (° C): $\pm 0,2$

Dimensioni (LxPxH mm): 85x45x185

Range temperatura (° C): $-50 \div +150$

Fermo lettura: sì

Tipo di sonda in dotazione: NT7P per penetrazione

Risoluzione del display (° C): 0,1