

## Bilancia analitica portata 52 g, divisione 0,01 mg RADWAG modello XA 52.5Y.A serie ELLIPSIS

Bilancia analitica portata 52 g, divisione 0,01 mg  
RADWAG modello XA 52.5Y.A serie  
ELLIPSIS



### Identificativi Prodotto

Reference: 22.A001.13

### Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA 5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse. L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

## Dati Tecnici

Calibrazione: interna (automatica)

Dimensione (LxPxH mm): 435 x 855 x 540

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A; 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax

Peso (kg): 14,7

Interfacce: USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Display: 10 Touchscreen

Dimensione piatto (Ø mm): 90 + 85 (opzione)

Linearità (mg):  $\pm 0,03$

Ripetibilità (mg): 0,01

Portata (g): 52

Umidità relativa (%): 20÷80

Temperatura di lavoro (° C): +10÷+40

Dimensione camera pesata (LxPxH mm): 170x200x220

Divisione (mg): 0,01

Intervallo verifica bilancia (mg): 1