

Bilancia analitica portata 220 g, divisione 0,1 mg RADWAG modello XA 220.5Y.A serie ELLIPSIS

Bilancia analitica portata 220 g, divisione 0,1 mg
RADWAG modello XA 220.5Y.A serie ELLIPSIS



Identificativi Prodotto

Reference: 22.A001.16

Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA.5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione; Conteggio pezzi; Controllo del peso, in un range minimo e massimo; Dosaggi; Pesata in percentuale; Misure di densità; Pesata di animali; Formulazioni; Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche nella brochure allegata.

Dati Tecnici

Calibrazione: interna (automatica)

Dimensione (LxPxH mm): 435 x 855 x 540

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A; 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax

Peso (kg): 14,7

Interfacce: USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Display: 10 Touchscreen

Dimensione piatto (Ø mm): 100

Linearità (mg): $\pm 0,2$

Ripetibilità (mg): 0,05

Portata (g): 220

Umidità relativa (%): 20÷80

Temperatura di lavoro (° C): +10÷+40

Dimensione camera pesata (LxPxH mm): 170x200x220

Divisione (mg): 0,1

Intervallo verifica bilancia (mg): 1