

COND 8+ BASIC Conduttimetro da banco completo di cella 2301T senza agitatore

COND 8+ BASIC Conduttimetro da banco completo di cella 2301T senza agitatore

Identificativi Prodotto

Reference: 22.A001.29



Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione automatica da 1 a 4 punti, tra 4 valori standard di conducibilità.
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Cambio scala automatico, compensazione automatica e manuale della temperatura (0÷100°C).
- Temperatura di riferimento (15÷30°C).
- Coefficiente di temperatura lineare (0,00÷10,00%).
- Tecnologia cella a 2 anelli con scelta e indicazione della costante (0.1 - 1.0 - 10).
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Password numerica per la protezione dei dati salvati e la gestione della calibrazione.

- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di stampa a scarico dati a PC.
- Menu di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

COND 8 BASIC include cella di conducibilità 2301T, standard conducibilità 1413 μ S e 12,88 mS, stativo porta cella con base, alimentatore ed accessori. Senza agitatore.

Dati Tecnici

Calibrazione: Sì' con data e ora

Compensazione temperatura (° C): Manuale o automatica 0÷100

Risoluzione EC: Scala automatica

Scala EC: 0,00÷500 mS

Temperatura (° C): 15÷30

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA

Peso (mg/cm²): 1,05

Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68

Display: TFT a colori 4,3

Connessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)

Accuratezza (%): $\pm 1\%$ fondo scala

Indicazione dello stato elettrodo: Sì' con icona e grafico