

Microbilancia portata 2 g, divisione μg 1 RADWAG modello MYA 2.5Y serie ELLIPSIS, camera pesata aape



Microbilancia portata 2 g, divisione μg 1
RADWAG modello MYA 2.5Y serie ELLIPSIS,
camera pesata aape

Identificativi Prodotto

Reference: 22.A001.49

Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS MYA 5Y** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Livellamento automatico.
- Camera di pesata automatica a prova di correnti d'aria
- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.

- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione; Conteggio pezzi; Controllo del peso, in un range minimo e massimo; Dosaggi; Pesata in percentuale; Misure di densità; Pesata di animali; Formulazioni; Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche come da brochure

Dati Tecnici

Calibrazione: interna (automatica)

Dimensione (LxPxH mm): 655x755x445

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A; 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax

Peso (kg): 9,1

Interfacce: USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Display: 10 Touchscreen

Dimensione piatto (Ø mm): 16

Portata (g): 2,1

Camera di pesata (diametro x H mm): 90x90

Umidità relativa (%): 20÷80

Temperatura di lavoro (° C): +10÷+40

Intervallo verifica bilancia (mg): 1

Linearità (µg): ±3

Divisione (µg): 1