

Bagnomaria con agitazione DUBNOFF modello 750

Bagnomaria con agitazione DUBNOFF modello 750

Identificativi Prodotto

Reference: 22.1580.07



Descrizione

Bagnomaria Dubnoff a scuotimento orizzontale utilizzato nei settori chimici, industriali e farmaceutici; mantiene provette, beute, bicchieri in agitazione costante alla temperatura desiderata.

Interruttore generale luminoso.

Ampiezza oscillazioni di 14 o 24 mm. Possibilita' di funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60 minuti.

Funzionamento a microprocessore in tecnologia HCMOS. Rilevazione della temperatura del liquido nella vasca con sonda termoresistiva di precisione tipo Pt100.

Doppio display con risoluzione di 0,1° C per temperatura impostata ed effettiva con tre canali

programmabili con richiamo diretto. Calibrazione digitale di $\pm 2^{\circ}$ C.

Indicatori di resistenza in funzione, allarme sonda guasta e livello basso dell'acqua.

Coperchio incernierato anticondensa.

Rubinetto per scarico esterno.

Vasca interna in acciaio inox stampata adatta a contenere 2 porta provette con 36 posti con diametro di 18 mm o altri contenitori. Cestello interno con piano di lavoro a scuotimento orizzontale in acciaio inox Aisi 304.

Livello di protezione agli spruzzi IP 54 e pannello testato secondo norme EMI IEC 801.4.

Questo apparato e' stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilita' elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001, CEI EN 61010-2-010 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Temperatura ($^{\circ}$ C): ambiente $\div 99$

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/-

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 770x400x380

Peso (kg): 20

Velocità (rpm): 40÷150

Ampiezza movimento (mm): 14 / 24

Capacità vasca (l): 13

Dimensioni vasca (LxPxH mm): 360x260x140