

Agitatore per 4 micropiastre modello 715 /CT

Agitatore per 4 micropiastre modello 715 /CT

Identificativi Prodotto

Reference: 22.1015.07



Descrizione

Agitatore a vibrazione rotatoria (eccentricita' 3,7 mm) predisposto per contenere fino a 4 piastre Microtiter fissate con molla in acciaio nichelato. Regolazione elettronica della velocita' da 300 a 1500 giri/minuto.

Funzionamento in continuo o prefissato, mediante timer, fino a 60 minuti.

Cupola termostatica in resina acrilica (altezza interna massima 50 mm.) con elettroventola per circolazione aria.

Temperatura massima di lavoro all'interno della cupola +50° C. Possibilita' di variazione della temperatura di lavoro da ambiente a +50° C, tramite il termoregolatore/visualizzatore digitale con risoluzione $\pm 1^\circ$ C e precisione 0,5° C.

Dispositivo di arresto all'apertura della cupola.

Costruzione esterna in acciaio verniciato a polvere antiacido. Piano di lavoro in alluminio ossidato. Protettore termico in caso di eccessivo riscaldamento a riarmo manuale.

Interruttore generale luminoso.

Questo apparato e' stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT), alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220 / 50 / -

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 300x450x240

Numero di piastre: 4

Peso (kg): 14

Classe di protezione: -

Velocità (rpm): 300÷1500

Timer (min): 0÷60 / continuo

Dimensioni piano di lavoro (mm): 270x195x50