

BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZA FUEGO SCS

BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZA
FUEGO SCS



Identificativi Prodotto

Reference: 04.5285.00

Descrizione

Fuego SCS con il suo design innovativo rappresenta un nuovo standard tra i bunsen nel laboratorio. La struttura ergonomica ne facilita l'utilizzo e riduce al minimo i disturbi causati da flussi d'aria in banchi di lavoro, ad esempio nelle clean rooms. Completamente in acciaio inossidabile e' dotato di sistema di protezione contro accidentali versamenti di liquidi.

Tecnologia a microprocessore, display LCD e 4 programmi standard.

È equipaggiato con un sensore IR con funzioni di start/stop e autospegnimento con timer da 1 s a 2 h e di pedale per comandare l'accensione della fiamma.

Durante il funzionamento, a display la segnalazione del tempo residuo di riscaldamento.

Spie di fiamma e protezione antisurriscaldamento, spie di funzionamento e di allarme. Inoltre, a

protezione dell'utilizzatore, una spia indica se, dopo un'uso prolungato, lo strumento e' ancora caldo.

Costante controllo dello stato di pulizia della testa del bruciatore (BHC): consiste nell'identificare se il bruciatore e' ostruito da liquidi o sostanze solide onde assicurarne la corretta funzione.

Possibilita' di lavorare con lo strumento inclinato a sinistra o destra e dispositivo per mantenere le anse in posizione orizzontale. Commutatore di potenza.

La funzione turbo fiamma con solamente pochi movimenti del polso offre la possibilita' di ottenere una stabile e consistente fiamma.

Filtro di protezione della valvola, sistema di protezione da mancanza di energia elettrica.

Collegabile alla rete del gas o mediante un adattatore con le normali cartucce gas CV 360 (**non in dotazione**).

La fornitura comprende 3 becchi: per gas propano/butano, gas di citta e gas liquido.

Costruito in base alle normative CE: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010.

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C): 1350 (gas liquido) / 1300 (gas naturale)

Dimensione (LxPxH mm): 103x130x49

Peso (g): 700

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 240/50/9