

Incubatore con agitazione orbitale modello SKI 4

Incubatore con agitazione orbitale modello SKI 4

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8942.99



Descrizione

L'incubatore agitatore da banco con movimento di rotazione orbitale **SKI 4** ha un ampio Display LCD retroilluminato con indicazione simultanea della temperatura impostata e di quella reale, della velocità di agitazione e del tempo.

Lo strumento può essere utilizzato in sola funzione di incubatore oppure in sola funzione di agitazione.

È ideale per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione e altre numerose applicazioni di laboratorio.

Viene fornito con la piattaforma universale con supporto a molle adatta ad alloggiare beute, palloni, provette e contenitori di diverse dimensioni e forme, fornita di serie. Sono anche disponibili altri supporti: forato per clips, con pellicola antiscivolo e universale a 4 rulli (vedere accessori).

Caratteristiche principali:

- Ampia cupola in plexiglass dello spessore di 8 mm per una visione ottimale dei campioni senza dispersioni di calore, dotata di molle a gas per facilitarne l'apertura.
- Sistema di blocco dell'agitazione e del riscaldamento per apertura cupola con riavvio automatico dopo la chiusura.
- Sistemi di sicurezza per la protezione da sovratemperatura e termostato di sicurezza ad espansione di fluido regolabile.
- Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880).
- Motore ad induzione esente manutenzione.

Dati Tecnici

Temperatura (° C): +5÷+60

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/500

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 500 x 610 x 470

Peso (kg): 40

Volume (l): -

Dimensioni interne (LxPxH mm): -

Velocità (rpm): 40 ÷ 300

Carico massimo (kg): -

Timer: 1 a 99 h e 59 min. o continuo

Diametro orbita (mm): 20

Uniformità a 37° C (° C): $\pm 0,1$