

Conduttimetro portatile con cella 2301T e sensore di temperatura integrato, cavo 1 m, modello COND 7



Conduttimetro portatile con cella 2301T e sensore di temperatura integrato, cavo 1 m, modello COND 7

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9722.99

Descrizione

Conduttimetro professionale portatile **COND 7 VIO** con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche principali:

- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Taratura automatica della conducibilità fino a 5 punti (84; 147; 1413 µS e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15...30 °C) e costante di

cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10)

- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: Soluzioni tampone di conducibilità, istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto.

Dati Tecnici

Compensazione temperatura (° C): 0,0÷80,0

Peso (g): 400

Precisione EC: $\pm 2\%$ f.s.

Risoluzione EC: 0,01 - 0,1 - 1 μS / mS (scala automatica)

Scala EC: 0,00÷ 200 mS

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 3 batterie AA 1,5 V

Dimensioni (LxPxH mm): 185 x 85 x 45

Peso (kg): 400

Cella di conducibilità: 2301 T con sensore incorporato e cavo fisso da 1 m

Sonda di temperatura: -