

Bagno ad olio modello BO-D 24

Bagno ad olio modello BO-D 24

Identificativi Prodotto

Reference: 22.1625.27



Descrizione

Bagni termostatici ad olio circolari ad anelli concentrici a doppia parete per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Capacità della vasca da 3 a 13 litri. Dotati di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni, e' fornita di rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi.

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazione di lana di roccia tra custodia e vasca.

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda Pt100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento del valore impostato di 5° C.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

Dati Tecnici

Precisione (° C): ± 1

Temperatura (° C): +5 T ambiente ÷ +350

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/1000

Peso (kg): 5,8

Dimensioni esterne (Ø x H mm): 305x290

Capacità della vasca (l): 6

Dimensioni interne (Ø x H mm): 200x150