

Conduttimetro da banco HANNA INSTRUMENTS modello EDGE® MOD.HI2003-02

Conduttimetro	da	banco	HANNA
INSTRUMENTS		modello	EDGE®
MOD.HI2003-02			

Identificativi Prodotto

Reference: 22.9383.99



Descrizione

Lo strumento a singolo parametro **EDGE® HI2003-02** sottile e leggero e' dotato di un angolo di visione estremamente ampio, un LCD da 5,5 e una tastiera capacitiva. Misura conducibilita', TDS, e salinita', utilizzando sonde digitali innovative, che vengono riconosciute automaticamente dallo strumento. La sonda si connette a **EDGE® HI2003-03** attraverso un comodo connettore mini-jack da 3,5 mm e fornisce informazioni sul tipo di sensore, dati di calibrazione e numero di serie del sensore. Puo' essere tenuto in mano quanto su un banco di laboratorio o montato a parete. Con le sue caratteristiche avanzate, **EDGE® HI2003-02** semplifica la misura, la configurazione, la calibrazione, la diagnostica, la registrazione e il trasferimento dei dati su un computer o un'unita' USB.

Caratteristiche principali:

- Design moderno, sottile e leggero.

- Sonda di conducibilità digitale con tecnologia a 4 anelli.
- Punti di calibrazione multipli.
- Sensore di temperatura integrato nella sonda.
- Memorizzazione dati.
- Ampio LCD di facile lettura.
- Tastierino capacitivo.
- Due porte USB.
- Funzioni GLP.
- Batteria ricaricabile.

edge™ HI 2003-02 (EC) e' fornito completo di supporto da banco con stativo portaelettrodo, supporto da parete, sonda EC HI763100, soluzioni standard a 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (3 bustine) e 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (3 bustine), cavo USB, adattatore corrente, certificato di qualità, chiavetta USB con manuale in italiano.

Dati Tecnici

Calibrazione: 1 punto di offset ;1 punto di slope

Compensazione temperatura ($^{\circ}\text{C}$): Nessuna o automatica -5.0 100.0

Precisione EC: $\pm 1\%$ della lettura

Risoluzione EC: 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

Scala EC: da 0.00 a 29.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 30.0 a 299.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 300 a 2999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 3.00 a 29.99 mS/cm da 30.0 a 200.0 mS/cm fino a 500.0 mS (EC assoluta)

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 5 VDC

Peso (mg/cm²): 0,250

Dimensioni (LxPxH mm): 202 x 140 x 12,7