

Mulino IKA modello A 11 BASIC

Mulino IKA modello A 11 BASIC

Identificativi Prodotto

Reference: 22.5255.82



Descrizione

Nuovo mulino discontinuo con due diversi procedimenti di macinazione:

- triturazione ad urto di materiali duri, fragili e infrangibili tramite il polverizzatore in acciaio inox A 11.1, impiegabile fino ad una durezza di Mohs 6;
- triturazione a taglienti di materiale tenero e fibroso tramite il coltello da taglio in acciaio inox A 11.2 (non incluso nella dotazione standard).

La camera di triturazione in Tefcel (PTFE con rinforzo in fibra di vetro), con inserti in acciaio inox A 11.5, consente una frantumazione dei materiali con azoto liquido direttamente nel proprio vano di triturazione.

I materiali umidi e collosi possono essere macinati con l'aggiunta di acqua.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 43.

La dotazione standard include la camera di triturazione A 11.5 ed il polverizzatore in acciaio inox A 11.1.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-220/50-60/160

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 85x85x240

Volume (ml): 80

Peso (kg): 1,5

Velocità (rpm): 28000

Range granulometrico desiderato max (mm): 10

Velocità periferica (m/s): 53