

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello RET Basic

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello RET Basic

Identificativi Prodotto

Reference: 22.0266.82



Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento, adatto al funzionamento in assenza di operatore. Elevata sicurezza dovuta ad una nuova tecnica di termoregolazione. La costruzione chiusa assicura una lunga durata. Piastra termica in acciaio inox. Sistema integrato di termoregolazione. Impostazione esatta e visualizzazione di temperatura e velocità con display digitale. Controllo elettronico della velocità. Sistema di sicurezza della temperatura della piastra termica regolabile con visualizzazione del limite di sicurezza impostato mediante display digitale. Indicatore Hot Top per evitare ustioni quando la superficie è surriscaldata. Display digitale per la visualizzazione di codici errore. La dotazione standard comprende il sensore di temperatura PT 1000.60 e la calotta di protezione H 100.

Presse DIN 12878 per il collegamento al termometro elettronico a contatto ETS-D5 (vedi Termometri)

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Dimensioni piastra (Ø mm): 135

Temperatura massima (° C): 340

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 630

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 160x270x95

Peso (kg): 2,5

Classe di protezione: IP 42

Velocità (rpm): 0/50÷1700

Volume trattabile (l): 20