

Omogeneizzatore ad immersione KINEMATICA modello POLYTRON® PT 1200 E

Omogeneizzatore ad immersione KINEMATICA
modello POLYTRON® PT 1200 E

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8731.99



Descrizione

Omogeneizzatore ad alte prestazioni per volumi da 0,05 a 250 ml di acqua. Offre un ampio intervallo di velocità da 0 a 25000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni.

Caratteristiche:

- Generali applicazioni degli omogeneizzatori.
- Dispersioni, sospensioni ed emulsioni.
- Dispersione di tessuti, resine e pigmenti vegetali, umani o animali.
- Frantumazione di campioni di tessuti animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni secondo gli standard di sicurezza e controllo di qualità.
- Estrazione di principi attivi farmaceutici (API) in pillole e compresse.

- Semplice uso con interruttore On/Off e regolazione del numero di giri.
 - Regolazione del numero di giri intelligente per una lunga durata.
 - Semplice regolazione in altezza delle 'unità' di azionamento.
 - Sostituzione delle 'unità' di lavoro mediante accoppiamento rapido Click & Go.
 - Pulizia delle unità di lavoro semplicissima mediante il design EasyClean.
-
- Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/100 - 24 V con cavo EU

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 220x44x55

Volume trattabile (ml): 0,05÷250

Peso (kg): 0,44

Velocità (rpm): 0÷25000

Viscosità massima (mPa·s): -