

Armadio di sicurezza per prodotti chimici SAFETYBOX® modello AA 120 NEW

Armadio di sicurezza per prodotti chimici
SAFETYBOX® modello AA 120 NEW

Identificativi Prodotto

Reference: 10.1015.00



Descrizione

ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI AA120 NEW (per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti)

Armadio conforme alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011. Marchio CE certificato TÜV

Caratteristiche principali:

- Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole

lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura.

- Struttura esterna monolitica completamente saldata.
- 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano e' del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacita' del ripiano ca. 15 litri. Portata del ripiano kg. 100.
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacita' di raccolta ca. 44 litri.
- Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- E-FLOW® sistema di risparmio energetico: adatta la velocita' di aspirazione alla condizione dell'armadio (porte aperte vs. porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza.
- Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione.
- Nuovo dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformita' alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il piu' elevato grado di autoestinguenza.
- Fusibili 5x20 F da 500 μ A
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformita' alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo "Tipping over system®".

Dati Tecnici

Modello: 2 ante, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo, aspiratore e filtro

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 65

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1200x500x1990

Peso (kg): 146

Volume interno (l): 824

Dimensioni interne (LxPxH mm): 1120x464x1522