

Bilancia tecnica 210 g, precisione 1 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 210.R2

Bilancia tecnica 210 g, precisione 1 mg,
calibrazione interna pesata RADWAG modello
PS 210.R2

Identificativi Prodotto

Reference: 22.8630.99



Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128x128 o 195x195 cm. Le bilance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta).

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

- Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati,

posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.

- Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B).
- Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
- Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
- Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia.
- Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 5000 valori; tare, fino a 100 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK? :consente alle bilance da 2,1 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g.

Dati Tecnici

Calibrazione: interna (automatica)

Dimensione (LxPxH mm): 208 x 333 x 100

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230/50-60/ -

Peso (kg): 3,7

Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

Dimensione piatto (LxP mm): 128 x 128

Linearità (mg): ± 2

Precisione (mg): 1

Ripetibilità (mg): 1

Sensibilità (mg): 20

Portata (g): 210